

Kredyt

Okres finansowania do 10 lat
Brak cesji z dotacji
Zabezpieczenie tylko na maszynie rolniczej
Brak zabezpieczenia na gospodarstwie
Brak poręczycieli
Raty:
Miesięczne, kwartalne, półroczne, sezonowe
raty balonowe: 50/50, 3x33 i 4x 25

Leasing

Okres leasingu do 60 m-cy
Zabezpieczenie tylko na maszynie rolniczej
Brak poręczycieli
Niska wpłata własna
Raty:
Miesięczne, sezonowe
Indywidualny harmonogram spłat

Ubezpieczenia

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń
Oferta w PZU, Ergo Hestia oraz Warta
Maksymalny wiek maszyn – 10 lat
Wysokie zniżki za bezszkodowość
Dodatkowe zniżki na kolejne ubezpieczenia
Zniżki za kontynuację
Ochrona na terytorium RP
Włączone ryzyko wandalizmu i dewastacji

Wymagane dokumenty

- ✓ dowody osobiste kredytobiorców lub dowód osobisty i prawo jazdy
- ✓ nakaz płatniczy oraz potwierdzenie płatności ostatniej raty podatku
- ✓ polisa ubezpieczenia budynków
- ✓ potwierdzenie przelewu mówiące o wysokości dopłaty obszarowej
- ✓ jeśli występują: umowy dzierżawy
- ✓ podpisany wniosek kredytowy
- ✓ faktury potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej

Pomagamy przy dotacjach

O szczegóły pytaj:

Dong Feng Europe Group GmbH

Ul. Przemysłowa 2 , 88-400 Żnin
tel. 52 303 13 61
www.dongfeng-europe.com

Dział finansowania:

Infolinia: 801 000 257
tel. 668 121 778



**Finansowanie fabryczne Dong Feng
na twoich warunkach**



Pacco 30 DF 304 G2

Znakomite ciągniki Pacco 30 to

- ✓ 3-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 20,2kW (30KM)
- ✓ napęd 4WD załączany mechanicznie
- ✓ TUZ kat. I, dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej - dwustronnego działania
- ✓ wydatek pompy 24l/min
- ✓ skrzynia mechaniczna z reduktorem, synchronizowana, 8 biegów do przodu oraz 8 do tyłu, REWERS
- ✓ Ciągnik posiada układ kierowniczy hydrostatyczny
- ✓ ogumienie rolnicze, przód 6.00 - 12, tył 11.2-20
- ✓ WOM 540/1000, obciążniki przód - standard 120 kg

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|---|---|---|
| PARAMETRY CIĄGNIKA | Model: | DF - 304 G2 | DF - 404G2 | |
| | Napęd: | 4 WD | 4 WD | |
| | Wymiary LxWxH (mm): | 3302 x 1632 x 1512 | 3332 x 1632 x 1575 | |
| | Rozstaw kół (mm): | Przód (mm): | 1200 | 1200 |
| | | Tył (mm): | 1242 | 1242 |
| | Rozstaw osi (mm): | 1730 | 1824/1856 | |
| | Prześwit (mm): | 300 | 358 | |
| | Masa ciągnika (kg): | 1560 | 1680 | |
| | Min. promień skrętu (m): | 2,4 | 2,5 | |
| | Prędkość teoretyczna (km/h) | Do przodu: | 1.28,1.86,2.98,4.50,6.65,9.63,15.45,23.33 | 1.42, 2.06, 3.30, 4.98, 7.36, 10.65, 17.09, 25.81 |
| Do tyłu: | | 1.29,1.87,3.00,4.53,6.70,9.70,15.56,23.50 | 1.43, 2.07, 3.32, 5.02, 7.41, 10.73, 17.21, 26.00 | |
| SILNIK | Model: | 3LS30B | 4LD40B | |
| | Typ: | 3- cyl., wolnossący | 4- cyl., wolnossący | |
| | Moc znamionowa (kW/KM): | 22/30 | 29.4/40 | |
| | Obroty nominalne (obr/min): | 2400 | 2400 | |
| | Średnica x skok tłoka (mm): | 90x95 | 95x105 | |
| | Pojemność skokowa (l): | 1.813 | 2.543 | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Sprzęgło: | Dwustopniowe suche | Dwustopniowe suche | |
| | Skrzynia: | (4+4R) x 2 | (4+4R) x 2 | |
| | Mechanizm różnicowy: | Mechaniczny | Mechaniczny | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | Ogumienie rolnicze: | Przód: | 6.50 -16 | 7.50 - 16 |
| | | Tył: | 11.2-24 | 12.4-24 |
| | Ogumienie ogrodnicze: | Przód: | 26x7.5-12 | 7.50 - 16 |
| | | Tył: | 11.2-20 | 12.4-24 |
| | Typ: | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | |
| | Hamulce: | Tarczowe, sterowane mechanicznie | Tarczowe, sterowane mechanicznie | |
| UKŁAD PRACY | Układ hydrauliczny: | Max. udźwig podnośnika*: | 496 | 665 |
| | | Układ zawieszenia narzędzi: | 1 kat. Iso | 1 kat. Iso |
| | W.O.M. niezależny: | Obroty wałka (obr/min): | 540/1000 | 540/1000 |
| | | Rodzaj wałka: | 1 3/8" Z6 | 1 3/8" Z6 |
| | Wydatek pompy hydraulicznej: | 24 l/min | 24 l/min | |

Pacco 40 DF 404 G2

- ✓ DF-404 G2,
- ✓ 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 29,4kW (40KM),
- ✓ napęd 4WD załączany mechanicznie,
- ✓ TUZ kat. I, dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej dwustronnego działania,
- ✓ wydatek pompy 24l/min,
- ✓ skrzynia mechaniczna z reduktorem, synchronizowana, 8 biegów do przodu, 8 do tyłu, REWERS,
- ✓ układ kierowniczy hydrostatyczny,
- ✓ ogumienie rolnicze, przód 7.50 - 16, tył 12.4 - 24,
- ✓ WOM 540/1000, obciążniki przód- standard 120kg



- ✓ **Niezawodność**
- ✓ **Precyzja**
- ✓ **Atrakcyjne dodatkowe wyposażenie:**
ładowacze czołowe, pługi
- ✓ **Solidna konstrukcja**
- ✓ **Dostępność części**